

# VYL-sertifiointin julkiset kysymykset

Nimi \_\_\_\_\_



## OHJE

Jokaiseen sertifiointitasoon kuuluu tämä sama kokeen julkinen osa. Vastaa kysymyksiin ilman apumateriaalia. Vastausaika 11 min.

Mitkä elementit tekevät tuotteen tasosta helppopääsyy-  
sen? \_\_\_\_\_ /4|

Mitä korkeutta korkeammat helppopääsyyiset tasot tulee  
varustaa umpikaiteella? \_\_\_\_\_ /1|

Mitä korkeutta korkeammat vaikeapääsyyiset tasot tulee  
varustaa a) kaideputkella, b) umpikaiteella? \_\_\_\_\_ a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ /2|

Mikä on korkeusvaatimus tason pinnasta mitattuna a)  
umpikaiteelle b) kaideputkelle? \_\_\_\_\_ a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ /3|

Mitkä ovat seuraavien testikoettimien mitat: a) pieni  
vartalo, b) pieni pää, c) iso pää? \_\_\_\_\_ a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ c) \_\_\_\_\_ /4|

Mitkä ovat kaulan kiinnijuuttumistestikoettimen seuraa-  
va mitat: a) kaulaosaa, b) leukaosaa? \_\_\_\_\_ a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ /4|

Mikä on sormen kiinnijuuttumisen kielletty rakokoko? \_\_\_\_\_ /2|  
Missä testataan vaateen kiinnijuuttuminen niin sanotulla  
hupparinarutesterillä? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ /3|

Mistä putoamiskorkeus yleensä mitataan? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ /4|

Mille tuotteille ja tuotteen osille putoamiskorkeus korote-  
taan aina vähintään 100 cm:iin? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ /3|

Mikä on kiipeilyvälineen turva-alueen laajuus (x) kun  
putoamiskorkeus (y) on a) alle 150 cm, b) yli 150 cm? \_\_\_\_\_ a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ /3|

Mille leikkivälineille on omia turvallisuusvaatimuksia  
mm. koskien turva-alueen laajuutta? \_\_\_\_\_ /5|

Mitkä neljä turvallisuusvaatimusta ovat merkittävimmät? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ /4|

Mitkä kolme tarkastustyyppiä standardi EN 1176-7  
määrittää? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ /3|

Mitkä tuoteryhmät kuuluvat Safe to Play sertifiointiin liit-  
tyen seuraaviin standardeihin a) EN 1176, b) EN 15312,  
c) EN 12572, d) EN 14974, e) EN 16630, f) EN 16899,  
g) prEN 16579? \_\_\_\_\_ a) \_\_\_\_\_ b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_ d) \_\_\_\_\_  
e) \_\_\_\_\_ f) \_\_\_\_\_  
= \_\_\_\_\_ g) \_\_\_\_\_ /7|

# VYL-sertifioinnin julkiset kysymykset

Nimi



## OHJE

Jokaiseen sertifiointitasoon kuuluu tämä sama kokeen julkinen osa. Vastaa kysymyksiin ilman apumateriaalia. Vastausaika 11 min.

Mitkä elementit tekevät tuotteen tasosta helppopääsyt-	<i>Ramppi</i>	<i>Portaat</i>	
sen?	<i>Tikkaat kun alin puola &lt;40 cm</i>	<i>Tasokorkeusero &lt;60 cm</i>	/4
Mitä korkeutta korkeammat helppopääsytiset tasot tulee	<i>60 cm</i>		/1
varustaa umpikaiteella?	a) <i>100 cm</i>		
Mitä korkeutta korkeammat vaikeapääsytiset tasot tulee	b) <i>200 cm</i>		/2
varustaa a) kaideputkella, b) umpikaiteella?	a) <i>&gt;70 cm</i>		
Mikä on korkeusvaatimus tason pinnasta mitattuna a)	b) <i>60 - 85 cm</i>		/3
umpikaiteelle b) kaideputkelle?	a) <i>89 x 157 mm</i>		
Mitkä ovat seuraavien testikoettimien mitat: a) pieni	b) <i>Ø130 mm</i>	c) <i>Ø230 mm</i>	/4
varntalo, b) pieni pää, c) iso pää?	a) <i>45 x 45 mm</i>		
Mitkä ovat kaulan kiinnijuttumistestikoettimen seura-	b) <i>45 mm / 60° / 155 mm</i>		/4
va mitat: a) kaulaosa, b) leukaosa?	<i>Ø8 - Ø25 mm</i>		/2
Mikä on sormen kiinnijuttumisen kielletty rakokoko?	<i>Liukumäki, palomiehentanko, katto</i>		/3
Missä testataan vaateen kiinnijuttuminen niin sanotulla			
hupparinarutesterillä?			/3
Mistä putoamiskorkeus yleensä mitataan?	<i>Seisomistaso, istuin, kiipeilyote, riipuntaote miinus 100 cm</i>		
			/4
Mille tuotteille ja tuotteen osille putoamiskorkeus korote-	<i>Liukumäen poistumisosalle, köysiradoille, karuselleille</i>		
taan aina vähintään 100 cm:iin?			/3
Mikä on kiipeilyvälineen turva-alueen laajuus (x) kun	a) <i>150 cm</i>		
putoamiskorkeus (y) on a) alle 150 cm, b) yli 150 cm?	b) <i>x = 2/3y + 50 cm</i>		/3
Mille leikkivälineille on omia turvallisuusvaatimuksia	<i>Keinu, liukumäki, köysirata, karuselli, keinumisväline</i>		
mm. koskien turva-alueen laajuutta?			/5
Mitkä neljä turvallisuusvaatimusta ovat merkittävimmät?	<i>1) Pään ja kaulan kiinnijuttuminen 2) putoamiselta suojaaminen</i>		
	<i>3) turva-alue ja 4) rakenteellinen kestävyys</i>		/4
Mitkä kolme tarkastustyyppiä standardi EN 1176-7	<i>1) Vuositarkastus</i>		
määrittää?	<i>2) Toiminnallinen tarkastus</i>		
	<i>3) Rutiininomainen tarkastus</i>		/3
Mitkä tuoteryhmät kuuluvat Safe to Play sertifiointiin liit-	a) <i>Leikkivälineet</i>	b) <i>Palloiluareenat</i>	
tyen seuraaviin standardeihin a) EN 1176, b) EN 15312,	c) <i>Kiipeilyseinät</i>	d) <i>Rullalautailualueet</i>	
c) EN 12572, d) EN 14974, e) EN 16630, f) EN 16899,	e) <i>Ulkokuntoiluvälineet</i>	f) <i>Parkour</i>	
g) prEN 16579?		g) <i>Jalkapallomaalit</i>	/7
=	/52		